

SRVÖ



Logomanuál

1 > Logo > **Primární varianta**

Tvar loga představuje stylizovanou lampu pouličního osvětlení. S tvarem loga nesmí být žádným způsobem manipulováno. Rovněž barvy mohou být použity pouze v souladu s tímto manuálem.

Základní varianta se používá pro naprostou většinu materiálů.



2 > Logo > **Inverzní varianta**

Inverzní varianta loga **se používá v případech tmavého pozadí**, detailnější popis, viz kapitola 4.



3 > Logo > **Barvy**

Barvy loga jsou tímto manuálem jednoznačně definovány a jakákoliv změna je nepřípustná. Vyjimku tvoří pouze situace, v nichž tisková technologie či materiál neumožňují užití definovaných barev.



C 0 / M 0 / Y 0 / K 100
C 0 / M 21 / Y 93 / K 0

SRV 

4 > Logo > Barevnost na pozadí

Základním předpokladem správného umístění loga na pozadí je perfektní čitelnost a dostatečný kontrast. Toho docílíme použitím vhodného pozadí viz tabulka. Logo v základním tvaru vždy umísťujeme na jednobarevné pozadí do 11 % šedé. Pozadí mezi 12 % a 59 % šedé nejsou přípustná. Základní variantu lze ještě umístit na pozadí 60–65 % šedé. Nad 65 % šedé používáme inverzní variantu loga.

Pokud umísťujeme logo na fotografii, musí podklad splňovat požadavek dostatečného kontrastu a perfektní čitelnosti, opět viz tabulka.

0%		do 10%		35%		nad 60%		80%	
5%		nad 12%		45%		nad 65%		90%	
8%		30%		do 59%		70%		100%	

5 > Logo > **Ochranná zóna**

Ochranná zóna, do níž nesmí zasahovat jiné grafické či textové prvky, byla definována jako šířka písmene „R“ z logotypu.

